



BS1040

Ürün		Buton Switch
Özellik		Uzun Gövde
Kontakt		1NO
Kontakt Akımı	Ie	6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP40
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		Terminal 6,3*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Seri		BS Serisi
Hareket		Ani Hareketli
Özellikler		Yüksek doğruluk
		Çalışma güvenilirliğini arttıran V0 özellikli hammadde
		Ani veya yavaş hareketli kontak yapısı
		Uzun ömür
		Yüksek kontak güvenilirliği
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-5-1 VDE 0660

