



### CP101HY

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Ürün                                       |                         | Buton  |
| Model                                      |                         | Yaylı  |
| Tip  |                         | Çıkık  |
| Kontakt                                    |                         | 2NO  |
| Renk                                       |                         | Yeşil  |
| Çap  |                         | 22 mm  |
| Kontakt Akımı                              | <b>Ie</b>               | 4 A (230V AC)  |
| Kullanım Kategorisi                        |                         | AC 15  |
| Mekanik Ömür                               | <b>Min Adet</b>         | 500000   |
| Elektriksel Ömür                           | <b>Min Adet</b>         | 100000   |
| Çalışma Sıklığı                            | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200  |
| Yalıtım Gerilimi                           | <b>Ui</b>               | 300V   |
| Darbe Dayanım Gerilimi                     | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontakt)   |                         | 2.500V AC  |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontakt-Kontakt) |                         | 1.500V AC  |
| İzolasyon Direnci                          |                         | 10 MΩ min. (500V DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı                          |                         | -15 / + 65 °C  |
| Kirlenme Derecesi                          |                         | 3  |
| Koruma Sınıfı                              |                         | IP65   |
| Kontakt Malzemesi                          |                         | AgNi   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                      |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sıkma Kuvveti                              |                         | 1,5 Nm   |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi             | <b>Ics</b>              | 1 kA   |
| İmal Tarihi                                |                         |  |
| Seri                                       |                         | CP Serisi Plastik  |
| Özellikler                                 |                         | Maksimum güvenlik için parmak koruma<br>Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi<br>Alev almayan V0 PA6.6 kontakt bloklar<br>İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontakt blokların uygunluğu |

|   |
|---|
| Kolaylıla tek elle adaptörün sökülebilmesi                                  |
| Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması               |
| Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                                    |
| Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                                       |
| Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri               |
| Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma                                 |
| Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği                             |
| <b>Standartlar / Belgeler</b> IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |

