



CSM04

Ürün Çapraz Sınır Şalteri

Tip 360°

Özellik 200 mm Kol

Kontakt Akımı **I_e** 20 A (400V AC)

Kullanım Kategorisi AC21A

Mekanik Ömür **Min Adet** 50000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 50000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek. 120 Elk. 120

Yalıtım Gerilimi **U_i** 690V

Darbe Dayanım Gerilimi **U_{imp}** 4 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) 1.890V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) 1.890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ MİN. (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -25 / + 80 °C

Kirlenme Derecesi 3

Koruma Sınıfı IP65

Kontakt Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 1-2,5 mm²

Sıkma Kuvveti 1.5Nm

Kısa devre kesme kapasitesi **I_{cs}** 6kA

Seri CSM Serisi

Hız 2 ileri-2 geri

Özellikler Metal gövde ve kapak

PG13,5 rekor

Bağlantı delikleri dışarıda

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-3



CSM04
Devre Şeması

