



### CSM10

Ürün	Çapraz Sınır Şalteri	
Tip	360°	
Özellik	200 mm Kol	
Kontak Akımı	<b>I<sub>e</sub></b>	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	1000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 120 Elk. 120
Yalıtım Gerilimi	<b>U<sub>i</sub></b>	500 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>U<sub>imp</sub></b>	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>I<sub>cs</sub></b>	1kA
Seri	CSM Serisi	
Hız	Sonsuz	
Özellikler	Metal gövde ve kapak	
	PG13,5 rekor	
	Bağlantı delikleri dışarıda	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	

CSM10

