



CSM103

Ürün Çapraz Sınır Şalteri

Tip 360°

Özellik 300 mm Kol

Kontak Akımı **I_e** 3 A (240V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 1000000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 100000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek. 120 Elk. 120

Yalıtım Gerilimi **U_i** 500 V

Darbe Dayanım Gerilimi **U_{imp}** 6 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) 1.890V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) 1.890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -25 / + 80 °C

Kirlenme Derecesi 3

Koruma Sınıfı IP65

Kontak Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 1.5-2.5 mm²

Sıkma Kuvveti 1.5Nm

Kısa devre kesme kapasitesi **I_{cs}** 1kA

Seri CSM Serisi

Hız Sonsuz

Özellikler Metal gövde ve kapak

PG13,5 rekor

Bağlantı delikleri dışarıda

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660