




**D192YDY**

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Çalışma Akımı                           |                         | 10-20 mA (12-24V AC/DC) |
| Çalışma Frekansı                        |                         | 50 Hz                   |
| Çalışma Gerilimi                        |                         | 12-30V AC/DC            |
| Ürün                                    |                         | Buton                   |
| Model                                   |                         | Yaylı                   |
| Tip                                     |                         | Düz                     |
| Kontakt                                 |                         | 1NO+1NC                 |
| Renk                                    |                         | Yeşil                   |
| Işık                                    |                         | LED'li                  |
| Çap                                     |                         | 16 mm                   |
| Kafa Şekli                              |                         | Yuvarlak                |
| Kontakt Akımı                           | <b>Ie</b>               | 1,5 A (240V AC)         |
| Kullanım Kategorisi                     |                         | AC 15                   |
| Güç Tüketimi                            |                         | 0.6 W                   |
| Mekanik Ömür                            | <b>Min Adet</b>         | 500000                  |
| Elektriksel Ömür                        | <b>Min Adet</b>         | 100000                  |
| Çalışma Sıklığı                         | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 1200 Elk. 1200     |
| Yalıtım Gerilimi                        | <b>Ui</b>               | 250V                    |
| Darbe Dayanım Gerilimi                  | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                  |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)   |                         | 2.500V AC               |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) |                         | 1.500V AC               |
| İzolasyon Direnci                       |                         | 10 MΩ min. (500V DC)    |
| Çalışma Sıcaklığı                       |                         | -15 / + 70 °C           |
| Kirlenme Derecesi                       |                         | 3                       |
| Koruma Sınıfı                           |                         | IP50                    |
| Kontakt Malzemesi                       |                         | AgNi                    |
| Kablo Bağlantı Kesiti                   |                         | Terminal 2,8x0,5        |
| Kısa devre kesme kapasitesi             | <b>Ics</b>              | 1 kA                    |
| İmal Tarihi                             |                         |                         |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Seri</b>                   | D Serisi Plastik  |
| <b>Özellikler</b>             | Dar alanlarda kullanım kolaylığı  |
|                               | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi  |
|                               | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar  |
|                               | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu  |
|                               | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması   |
|                               | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür  |
|                               | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği   |
| <b>Standartlar / Belgeler</b> | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660   |
|                               |    |