

**EBP05PE41H**

Çalışma Akımı		10A
Ürün		Çok Kontaklı
Tip		Eğik Tip Priz
Kontak		5 Kontak
Renk		Siyah
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	≥ 500
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	≥ 100
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.240 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		3000V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-40 / +125 °C
Kirlenme Derecesi		1
Koruma Sınıfı		IP65
Gövde Malzemesi		Plastik
İmal Tarihi		
Seri		EBP Serisi
Giriş		Alttan Girişli
Kilitleme		1 Mandallı
Özellikler		Geniş ürün yelpazesi Düşmeyen vida ile kolay montaj
Standartlar / Belgeler		TS EN 61984

