

**EKS325PG21****Çalışma Akımı** 2x(3x25A)+1x(1x16A)**Ürün** Kauçuk Fiş Priz**Tip** Grup Priz**Kontakt** 2\*(3P+E)+(2P+E)**Kullanım Kategorisi** AC15**Mekanik Ömür** **Min Adet** ≥ 5.000**Elektriksel Ömür** **Min Adet** ≥ 1.000**Çalışma Sıklığı** **Açma Kapama/Saat** Mek.240 Elk.120**Yalıtım Gerilimi** **Ui** 690V**Darbe Dayanım Gerilimi** **Uimp** 2 kV**Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)** 1890V AC**Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)** 2000V AC**İzolasyon Direnci** 10 MΩ Min. (500 V DC)**Çalışma Sıcaklığı** -40 / +80 °C**Kirlenme Derecesi** 2**Koruma Sınıfı** IP44**Kablo Sayısı ve Kesit Alanı** 3\*1,5 mm<sup>2</sup>**İmal Tarihi****Seri** EKS Serisi**Özellikler** Geniş ürün yelpazesi

Düşmeyen vida ile kolay montaj

**Standartlar / Belgeler** TS IEC 60884-1-A1+A2

