


**EKS325PG30**

Çalışma Akımı		25A
Ürün		Kauçuk Fiş Priz
Tip		Grup Priz
Kontakt		3P+E
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	≥ 5.000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	≥ 1.000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.240 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		2000V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-40 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		2
Koruma Sınıfı		IP44
Kablo Sayısı ve Kesit Alanı		3*1,5 mm <sup>2</sup>
İmal Tarihi		
Seri		EKS Serisi
Özellikler		Geniş ürün yelpazesi
		Düşmeyen vida ile kolay montaj
Standartlar / Belgeler		TS IEC 60884-1-A1+A2