

EPREU1G

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Çalışma Akımı | | 16A |
| Ürün | | Pano Tipi |
| Tip | | Pano Tipi Priz |
| Özellik | | Schuko |
| Kontak | | 2P+E |
| Renk | | Gri |
| Mekanik Ömür | Min Adet | ≥ 5.000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | ≥ 1.000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek.240 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 690V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 1890V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 2000V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -40 / +125 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 2 |
| Koruma Sınıfı | | IP20 |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | EPR Serisi |
| Özellikler | | Geniş ürün yelpazesi |
| | | Düşmeyen vida ile kolay montaj |
| Standartlar / Belgeler | | TS IEC 60884-1-A1+A2 |