

**HJ22X25XP**

Çalışma Frekansı		50 - 60Hz
Ürün		Termikli Kutulu Kontaktör
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	25A
Termik Akım Ayar Aralığı		13,50-20,00A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 600 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		2,5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	50 kA
Seri		HJ Serisi
Bobin Gerilimi		220-240V / 50HZ
Kutu		Start ve Reset Butonlu