

IF5M220ZM05-1

Ağırlık (Brüt Kutulu)	Gr	240
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		220V AC
Ürün		LED İkaz 55mm
Kontrol		Anahtar Kontrollü
Montaj Şekli		M22 Vidalı
Renk		Çok Renkli
Işık		Sabit
Kablo		1mt Kablolu
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		10VA
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm ²
İmal Tarihi		
Seri		IF Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler		Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri
		Tek gövdede çok renk
		Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		Kablo yardımıyla kolay montaj
		Buzzer seçeneği,Ø 22 mm somun bağlantılı

