

**IF5R024ZM05**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Çalışma Frekansı      | 50 Hz  |
| Çalışma Gerilimi      | 24V AC/DC  |
| Ürün                  | LED İkaz 55mm  |
| Kontrol               | Anahtar Kontrollü  |
| Montaj Şekli          | M22 Vidalı   |
| Renk                  | Kırmızı  |
| Işık                  | Sabit  |
| Ses Şiddeti           | 90 dB  |
| Güç Tüketimi          | 2.5W   |
| Çalışma Sıklığı       | <b>Açma Kapama/Saat</b> 1 Hz                                     |
| Yalıtım Gerilimi      | <b>Ui</b> 300V   |
| Çalışma Sıcaklığı     | -25 °C /+70 °C   |
| Koruma Sınıfı         | IP65   |
| Kablo Bağlantı Kesiti | Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>                                       |
| İmal Tarihi           |  |
| Seri                  | IF Serisi  |
| Buzzer                | Buzzerlı   |
| Elektriksel Ömür      | <b>Min Saat</b> 10000  |
| Özellikler            | Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri |
|                       | Tek gövdede çok renk   |
|                       | Aynı gövdede led ve flaşörlü led seçeneği                        |
|                       | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                              |
|                       | Kablo yardımıyla kolay montaj                                    |
|                       | Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı                        |



