

**IF6P024ZM05-1**

Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V DC
Ürün		LED İkaz 65mm
Kontrol		PLC Uyumlu
Montaj Şekli		M22 Vidalı
Renk		Çok Renkli
Işık		Sabit
Kablo		1mt Kablolü
Ses Şiddeti		90 - 105 dB
Güç Tüketimi (Kırmızı)		1.1W
Güç Tüketimi (Sarı)		1.4W
Güç Tüketimi (Mavi)		1.1W
Güç Tüketimi (Yeşil)		1.2W
Güç Tüketimi (Beyaz)		2.7W
Güç Tüketimi (Buzer - Düşük Seviye)		0.75W
Güç Tüketimi (Buzer - Yüksek Seviye)		1.25W
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>
İmal Tarihi		
Seri		IF Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	<b>Min Saat</b>	10000
Özellikler	Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Tek gövdede çok renk	
	Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	Kablo yardımıyla kolay montaj	



Buzzer seçeneđi,  $\emptyset$  22 mm somun bağlantılı

