

IF6P024ZM05-5

Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V DC
Ürün		LED İkaz 65mm
Kontrol		PLC Uyumlu
Montaj Şekli		M22 Vidalı
Renk		Çok Renkli
Işık		Sabit
Kablo		5mt Kablolü
Ses Şiddeti		90 - 105 dB
Güç Tüketimi (Kırmızı)		1.1W
Güç Tüketimi (Sarı)		1.4W
Güç Tüketimi (Mavi)		1.1W
Güç Tüketimi (Yeşil)		1.2W
Güç Tüketimi (Beyaz)		2.7W
Güç Tüketimi (Buzer - Düşük Seviye)		0.75W
Güç Tüketimi (Buzer - Yüksek Seviye)		1.25W
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm ²
İmal Tarihi		
Seri		IF Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler		Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri
		Tek gövdede çok renk
		Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		Kablo yardımıyla kolay montaj



Buzzer seçeneđi, \emptyset 22 mm somun bağlantılı

