


IK51L024XM03

| | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| Ağırlık (Brüt Kutulu) | Gr | 184 |
| Ampul Tipi | | LED |
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 24V AC/DC |
| Ürün | | LED Kolon 50mm |
| Montaj Şekli | | 100mm Borulu Plastik Ayaklı |
| Renk | | Tek Katlı |
| Güç Tüketimi | | 1W |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300V |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 °C /+70 °C |
| Koruma Sınıfı | | IP40 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 0,75-1,5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1,8Nm |
| Duy Tipi | | BA15S |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | IK Serisi |
| Elektriksel Ömür | Min Saat | 10000 |
| Özellikler | Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri | |
| | Modüler yapı | |
| | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği | |
| | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği | |
| | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum | |
| | MakineVeya duvara bağlantı modülleri | |
| | Buzzer seçeneği | |