

**IK51L220XM03E**

|                              |                 |   |
|------------------------------|-----------------|---|
| <b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b> | <b>Gr</b>       | 184   |
| <b>Ampul Tipi</b>            |                 | LED   |
| <b>Çalışma Frekansı</b>      |                 | 50 Hz   |
| <b>Çalışma Gerilimi</b>      |                 | 220V AC   |
| <b>Ürün</b>                  |                 | LED Kolon 50mm  |
| <b>Montaj Şekli</b>          |                 | 100mm Borulu Plastik Ayaklı                                     |
| <b>Renk</b>                  |                 | Tek Katlı   |
| <b>Güç Tüketimi</b>          |                 | 1W  |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>      | <b>Ui</b>       | 300V  |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>     |                 | -25 °C /+70 °C  |
| <b>Koruma Sınıfı</b>         |                 | IP65  |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b> |                 | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>         |                 | 1,8Nm   |
| <b>Duy Tipi</b>              |                 | BA15S   |
| <b>İmal Tarihi</b>           |                 | 1.01.2021 00:00:00  |
| <b>Seri</b>                  |                 | IK Serisi   |
| <b>Elektriksel Ömür</b>      | <b>Min Saat</b> | 10000   |
| <b>Özellikler</b>            |                 | Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |
|                              |                 | Modüler yapı  |
|                              |                 | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği  |
|                              |                 | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği                         |
|                              |                 | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                             |
|                              |                 | MakineVeya duvara bağlantı modülleri                            |
|                              |                 | Buzzer seçeneği   |