




**JA25B**

Çalışma Frekansı		50 - 60Hz
Ürün		Termik Röle
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	25A
Termik Akım Ayar Aralığı		0,22-0,33A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 600 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1,5 -2,5mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	50 kA
Seri		JA Serisi
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-4-1





Elektrik Şeması

