

### L2K25SOM101

|  |  |
|--|--|
| Ürün                                     | Sınır Şalter                                 |
| Kontak                                   | 1NO+2NC                                      |
| Duyar Blok                               | Metal Yay Kol                                |
| Uç Elemanı Ölçüsü                        | 2 mm   |
| Kontak Akımı                             | <b>I<sub>e</sub></b> 3 A (240V AC)           |
| Kullanım Kategorisi                      | AC15   |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b> 10000000                     |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b> 1000000                      |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800  |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>U<sub>i</sub></b> 300 V                   |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                    |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                    |
| İzolasyon Direnci                        | 10 MΩ (500 V DC)                             |
| Çalışma Sıcaklığı                        | -25 / + 80 °C                                |
| Kirlenme Derecesi                        | 3  |
| Koruma Sınıfı                            | IP65   |
| Kontak Malzemesi                         | AgNi   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Sıkma Kuvveti                            | 1.5Nm  |
| Kısa devre kesme kapasitesi              | <b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA                   |
| İmal Tarihi                              |  |
| Seri                                     | L2 Metal Gövde                               |
| Kontak Hareketi                          | Yavaş Hareketli                              |
| Uç Elemanı Malzemesi                     | Sivri Metal Uç                               |
| Özellikler                               | Tırnaklı alüminyum gövde ve plastik kapak    |
|  | PG13,5 kablo rekorlu                         |
|  | 3 kablo girişi                               |
|  | Gövde dışı standart montaj ve ayar delikleri |

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř  
itlilięi

Deęiřebilen kontak bloklu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

