



L4K16MIM111

Ürün		Sınır Şalter
Kontak		2NO+2NC
Duyar Blok		Makaralı Manivela
Uç Elemanı Ölçüsü		22 mm
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP41
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		L4 Metal Gövde
Kontak Hareketi		Ani Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Metal
Özellikler		Klasik alüminyum gövde ve kapak
		PG13,5 kablo rekorlu
		3 kablo girişi
		Gövde içi standart montaj ve ayar delikleri

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř
itlilięi

Deęiřebilen kontak blokları

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

