



### L61K13MUM331-1

Ürün	Sınır Şalter
Seri	L61 Metal Gövde
Uç Elemanı Ölçüsü	11 mm
Uç Elemanı Malzemesi	Metal
Duyar Blok	Makaralı Pim
Kontak Hareketi	Ani Hareketli
Kontak	1NO+1NC
Kontak Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP67
Kontak Malzemesi	AgNi
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA
Özellikler	Metal Gövde
	Farklı duyar blok seçenekleri
	Kendi kablosu ile kolay bağlantı

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

