



MA213

Bağlantı Tipi	Vidalı
Baskı	(On-Off-On) Baskılı
Ürün	Mandallı Anahtar
Kontakt	2NO+2NO
Kontakt Akımı	I_e 16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 10000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi	U_i 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP20
Kontakt Malzemesi	AgNi
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
Seri	MA Serisi
Özellikler	Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli malzeme
	Uzun ömür
	Yüksek kontakt güvenilirliği
	Kontakt yapısına uygun etiketler
	Farklı kullanımlar için geniş ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 61058-1

