

**MBSD048S**

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| Ampul Tipi            |                 | LED   |
| Çalışma Akımı         |                 | 10 mA   |
| Çalışma Frekansı      |                 | 50 Hz   |
| Çalışma Gerilimi      |                 | 48V AC/DC   |
| Ürün                  |                 | Sinyal  |
| Renk                  |                 | Sarı  |
| Işık                  |                 | LED'li  |
| Çap                   |                 | 22 mm   |
| Güç Tüketimi          |                 | 0,5 W   |
| Yalıtım Gerilimi      | <b>Ui</b>       | 250 V   |
| Çalışma Sıcaklığı     |                 | -15 / + 70 °C   |
| Koruma Sınıfı         |                 | IP50  |
| Kablo Bağlantı Kesiti |                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Sıkma Kuvveti         |                 | 1,5 Nm  |
| İmal Tarihi           |                 |   |
| Seri                  |                 | MB Serisi Plastik   |
| Elektriksel Ömür      | <b>Min Saat</b> | 10000   |
| Özellikler            |                 | PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım<br>Değişik gerilim seçenekleri |