

**MKS1TMK-0,25**

Çalışma Frekansı		50-60 Hz
Ürün		Motor Koruma Şalteri
Özellik		Kutulu
Kontak Akımı	<b>I<sub>e</sub></b>	25 A
Termik Akım Ayar Aralığı		0,16-0,25A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 360 Elk. 360
Yalıtım Gerilimi	<b>U<sub>i</sub></b>	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>U<sub>imp</sub></b>	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V
İzolasyon Direnci		10 MΩ Min. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-4 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>I<sub>cs</sub></b>	6 kA
İmal Tarihi		
Seri		MKS Serisi
Özellikler		0.1- 25 A arasında ayarlanabilen 1 kademeli aşırı akım koruyucusu
		Sabit olarak ayarlanmış kısa devre koruması 12xI <sub>e</sub>
		Kısa devre açma kapasitesi minimum 6 kA / 400 V 6.3 A'e kadar sigortasız kullanabilme
		Sıcaklığa karşı kompanze edilmiş
		Faz eksikliğine karşı koruma
		izolasyon ve ana flalter fonksiyonu IEC 204-1
		IP65 Kutulu

Geniş aksesuar seçenekleri ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-4-1

