



MKS1TMK-2,5

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ürün | Motor Koruma Şalteri |
| Seri | MKS Serisi |
| Termik Akım Ayar Aralığı | 1,60-2,50A |
| Özellik | Kutulu |
| Çalışma Frekansı | 50-60 Hz |
| Kontak Akımı (Ie) | 25 A |
| Kullanım Kategorisi | AC 3 |
| Mekanik Ömür (Min Adet) | 100000 |
| Elektriksel Ömür (Min Adet) | 100000 |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat) | Mek. 360 Elk. 360 |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 690V AC |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 6 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1890V |
| İzolasyon Direnci | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 / +40 °C |
| Kirlenme Derecesi | 3 |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | 0,75-4 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | 1,8 Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics) | 6 kA |
| Özellikler | 0.16- 25 A arasında 13 ayrı değerde ürün seçeneği |
| | Sabit olarak ayarlanmış kısa devre koruması 12xle |
| | Kısa devre açma kapasitesi minimum 6 kA / 400 |
| | Faz eksikliğine karşı koruma |
| | Ortam sıcaklığına karşı kompanze edilmiş |

IP65 Kutulu

Geniř aksesuar seeneęi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-4-1

