



P1EC300MKKO

Ürün		Kumanda Kutusu
Renk		Sarı-Siyah
Kontakt Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri		P Serisi Plastik
Göz Sayısı		1 Gözlü
İçerik		BDMK + C3BK (NO) + BET60PO
Özellikler		TS EN 81-20 Standardına uyumlu
		Ø22 mm çaplı butonlara uygun
		ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm
		ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti
		Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım
		Oklü etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Montaj kolaylığı

Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

