



P2CC

Ürün		Kumanda Kutusu
Renk		Siyah-Gri
Kontakt Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri		P Serisi Plastik
Göz Sayısı		2 Gözlü
İçerik		BDDY + BDDK + 2*C3BK (NO) + 2* C4BK (NC)
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1	UL 508 VDE 0660

