



PA5501

| | | |
|---|---|---------------------|
| Ürün | Asansör Revizyon Kutusu | |
| Renk | Sarı-Siyah | |
| Kontakt Akımı | Ie | 4A (250V AC) |
| Kullanım Kategorisi | AC15 | |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 1000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300 V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) | 2.500V AC | |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) | 1.500V AC | |
| İzolasyon Direnci | 10 MΩ (500 V DC) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -15 / + 80 °C | |
| Kirlenme Derecesi | 3 | |
| Koruma Sınıfı | IP65 | |
| Kontakt Malzemesi | AgNi | |
| Kablo Bağlantı Kesiti | 1.5-2.5 mm ² | |
| Sıkma Kuvveti | 1.5Nm | |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1kA |
| Seri | PA Serisi | |
| Göz Sayısı | 5 Gözlü | |
| İçerik | CP200E + CP101DHOY + CP101DBOY + CMUHAFAZA + MBSD024Y + EPREU1M + PSA020KD340AR | |
| Özellikler | TS EN 81-20 Standardına uyumlu | |
| | Ø22 mm çaplı butonlara uygun | |
| | ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm | |
| | ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti | |

Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım

Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Montaj kolaylığı

Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



PA5501

