



PDA2

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Ambalaj Miktarı | Ad | 1 |
| Ürün | | Pedal |
| Kontak | | 2NO |
| Renk | | Yeşil |
| Kontak Akımı | Ie | 4 A (220V AC) |
| Kullanım Kategorisi | | AC 15 |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 500000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek. 1800 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.5 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) | | 2.500V AC |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | | 1.500V AC |
| İzolasyon Direnci | | 10 MΩ min. (500V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 / +80 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP30 |
| Kontak Malzemesi | | AgNi |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | 1.5-2.5 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | | 1.5Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi | Ics | 1 kA |
| Gövde Malzemesi | | Metal |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | PDA Serisi |
| Özellikler | | Plastik veya metal seçenek |
| | | Tek kademe |
| Standartlar / Belgeler | | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 |



PDA2

