

**PSA010AK341F**

|  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Ürün                                       |                         | Pako Şalter           |
| Özellik                                    |                         | Emniyet               |
| Etiket/Konum                               |                         | (0-1)                 |
| Şalter Tipi                                |                         | On-Off                |
| Kutup Sayısı                               |                         | 3 Faz                 |
| Çerçeve Ölçüsü                             |                         | 64*64                 |
| Kontakt Akımı                              | <b>Ie</b>               | 10A                   |
| Kullanım Kategorisi                        |                         | AC21A                 |
| Mekanik Ömür                               | <b>Min Adet</b>         | 100000                |
| Elektriksel Ömür                           | <b>Min Adet</b>         | 50000                 |
| Çalışma Sıklığı                            | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek.120 Elk.120       |
| Yalıtım Gerilimi                           | <b>Ui</b>               | 690V                  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                     | <b>Uimp</b>             | 4 kV                  |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontakt)   |                         | 1.890V AC             |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontakt-Kontakt) |                         | 1.890V AC             |
| İzolasyon Direnci                          |                         | 10 MΩ MIN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı                          |                         | -25 / +80 °C          |
| Kirlenme Derecesi                          |                         | 3                     |
| Koruma Sınıfı                              |                         | IP54                  |
| Kontakt Malzemesi                          |                         | AgNi                  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                      |                         | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Dönme Açısı                                |                         | 90°                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi                | <b>Ics</b>              | 6 kA                  |
| Seri                                       |                         | PSA Serisi            |
| Standartlar / Belgeler                     | TS EN 60947-3           |                       |

