

**PSA016KD134SQ**

Ürün		Pako Şalter
Montaj Şekli		Kolay Montajlı
Etiket/Konum		(1-0-2)
Şalter Tipi		Kutup Değiştirici
Kutup Sayısı		1 Kutup
Çerçeve Ölçüsü		48*48
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	16A
Kullanım Kategorisi		AC21A
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	50000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MIN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP54
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2,5 mm <sup>2</sup>
Dönme Açısı		60°
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	6 kA
Seri		PSA Serisi
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-3

