



### PTM122

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ürün                                  | Termostat                |
| Seri                                  | PTM Serisi               |
| Kontak                                | 1NO+1NC                  |
| Özellik                               | Çiftli                   |
| Renk                                  | Kırmızı-Mavi             |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 10 A (230V AC) |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                     |
| Mekanik Ömür (Min Adet)               | 50000                    |
| Elektriksel Ömür (Min Adet)           | 50000                    |
| Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)    | Mek. 900 Elk. 900        |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)                 | 300V                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.000V AC                |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.000V AC                |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C             |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                        |
| Koruma Sınıfı                         | IP20                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>    |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)     | 1 kA                     |
| Özellikler                            | DIN 35 mm raya uygun     |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60730-2-9          |



