

**PV5AA20C22**

Ürün		Vinç Kumanda Kutusu
Tip		5 Gözlü
Kontakt		1NC+1NO
Kontakt Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
İmal Tarihi		13.12.2021 00:00:00
Seri		PV Serisi
Hız		Tek Hızlı
1.Göz		Anahtarlı
Özellikler		ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti Aynı anlarda zıt yönlerde çalışmayı engelleyen mekanik koruma Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım

Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Tek ve iki kademeli hız fonksiyonları

Esnek kablo borusu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

