



PV7E30E222

Ürün	Vinç Kumanda Kutusu	
Tip	7 Gözlü	
Kontakt	1NC+1NC	
Kontakt Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
İmal Tarihi	1.11.2020 00:00:00	
Seri	PV Serisi	
Hız	Tek Hızlı	
1.Göz	Acil Stoplu	
Özellikler	<p>ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti Aynı anlarda zıt yönlerde çalışmayı engelleyen mekanik koruma Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım</p>	

Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Tek ve iki kademeli hız fonksiyonları

Esnek kablo borusu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

