



PVK3E

Ürün	Vinç Kumanda Kutusu	
Tip	3 Gözlü	
Kontakt Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontakt Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri	PVK Serisi	
Hız	Tek Hızlı	
Özellikler	<p>Ø22 mm çaplı butonlara uygun</p> <p>Cam Elyaf katkılı plastik gövde sayesinde mekanik darbelere tam dayanım</p> <p>Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı</p> <p>Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım</p> <p>Esnek kablo borusu</p>	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	

CE

ERT



PVK3E

