



### PY4ASB2

|  |                                 |                     |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Ürün                                       | Kumanda Kutusu                  |                     |
| Renk                                       | Sarı-Siyah                      |                     |
| Kontakt Akımı                              | <b>Ie</b>                       | 4A (250V AC)        |
| Kullanım Kategorisi                        | AC15                            |                     |
| Mekanik Ömür                               | <b>Min Adet</b>                 | 1000000             |
| Elektriksel Ömür                           | <b>Min Adet</b>                 | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                            | <b>Açma Kapama/Saat</b>         | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                           | <b>Ui</b>                       | 300 V               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                     | <b>Uimp</b>                     | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontakt)   | 2.500V AC                       |                     |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontakt-Kontakt) | 1.500V AC                       |                     |
| İzolasyon Direnci                          | 10 MΩ (500 V DC)                |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                          | -15 / + 80 °C                   |                     |
| Kirlenme Derecesi                          | 3                               |                     |
| Koruma Sınıfı                              | IP50                            |                     |
| Kontakt Malzemesi                          | AgNi                            |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                      | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>         |                     |
| Sıkma Kuvveti                              | 1.5Nm                           |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi                | <b>Ics</b>                      | 1kA                 |
| Seri                                       | PY Serisi Plastik               |                     |
| Göz Sayısı                                 | 4 Gözlü                         |                     |
| İçerik                                     | B200E30 + 2*B102DBOY + B102S20  |                     |
| Standartlar / Belgeler                     | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |                     |

