



### SCB22MP1OSX

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ürün                          | Kapasitif Buton               |
| Seri                          | SCB Serisi Kapasitif Buton    |
| Gövde Malzemesi               | Plastik                       |
| Tip                           | Anlık                         |
| Çıkış / Kontak Tipi           | NPN-NC                        |
| Algılama Mesafesi             | Dokunmatik                    |
| Bağlantı Tipi                 | M12 Konnektör                 |
| Bağlantı /Anma Ölçüsü         | M22                           |
| Montaj Şekli                  | Gömülemez                     |
| Çalışma Gerilimi              | 10-30V DC                     |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)         | 1500 VAC                      |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 75V DC                        |
| Çalışma Sıcaklığı             | -25°C...+70°C                 |
| Kirlenme Derecesi             | 3                             |
| Koruma Sınıfı                 | IP67                          |
| Kontak Sayısı                 | 1                             |
| Tekrarlama Doğruluğu          | <0,1 Sr                       |
| Ters Polarite Koruması        | VAR                           |
| Kısa Devre Koruması           | VAR                           |
| Max. Yük Akımı                | Çıkış tarama 200mA            |
| Sıcaklık ile Kayma            | <0,1 Sr                       |
| İlk Açılış Öncesi Gecikme     | ≤100 ms                       |
| Yüksüz Akım                   | < 15 mA                       |
| Sızıntı Akımı                 | ≤0,5mA                        |
| Min. Yük Akımı                | < 1mA                         |
| Gerilim Düşümü                | < 2 V                         |
| Dalgalanma (Gerilim)          | < %10                         |
| EMC                           | 61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3 |
| Şartlı Kısa Devre Akımı       | 100A                          |

**Kullanım Kategorisi -  
Beyan Çalışma Akımı**

DC13 - 200mA

**Algılama Yüzü**

PBT

**Özellikler**

Hızlı anahtarlama kapasitesi

Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı

Kablolu ve konnektörlü modeller

Kısa devre ve aşırı yük koruması

Ters polarite koruması



