

**SCB22MP5PSX**

Algılama Mesafesi		Dokunmatik
Algılama Yüzü		PBT
Bağlantı Tipi		M12 Konnektör
Çalışma Gerilimi		10-30V DC
Ürün		Kapasitif Buton
Tip		Kalıcılı
Montaj Şekli		Gömülemez
Çap		22mm
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	1500 VAC
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	75V DC
Çalışma Sıcaklığı		-25°C...+70°C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP67
Kontak Sayısı		1
Tekrarlama Doğruluğu		<0,1 Sr
Çıkış / Kontak Tipi		PNP-NO
Ters Polarite Koruması		VAR
Kısa Devre Koruması		VAR
Max. Yük Akımı		Çıkış tarama 200mA
Sıcaklık ile Kayma		<0,1 Sr
İlk Açılış Öncesi Gecikme		≤100 ms
Yüksüz Akım		< 15 mA
Sızıntı Akımı		≤0,5mA
Min. Yük Akımı		< 1mA
Gerilim Düşümü		< 2 V
Dalgalanma (Gerilim)		< %10
EMC		61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3
Şartlı Kısa Devre Akımı		100A
Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı		DC13 - 200mA
Gövde Malzemesi		Plastik

Seri  
Özellikler

SCB Serisi

Hızlı anahtarlama kapasitesi

Hareketli parçalar olmadığından sürtünmeye ve yıpranmaya dayanıklı

Kolay montaj

Çıkışlarında mekanik kontak olmadığından sınırsız anahtarlama kapasitesi

Ağır endüstriyel şartlarda çalışabilme

Kısa devre ve aşırı yük koruması

Ters polarite koruması

Geniş giriş gerilim aralığı

Düşük tepki süresi

Led gösterge

