



### SIM12NM1OC2

Ürün	Endüktif Sensör
Seri	SIM Serisi Endüktif Sensör
Gövde Malzemesi	Metal
Tip	Çıkık
Çıkış / Kontak Tipi	NPN-NC
Algılama Mesafesi	4mm
Bağlantı Tipi	2m Kablolulu
Bağlantı /Anma Ölçüsü	M12
Montaj Şekli	Gömülemez
Çalışma Gerilimi	10-30V DC
Yalıtım Gerilimi (Ui)	1500 VAC
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	75V DC
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...+70°C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP67
Histerisis	<%15 Sr (etkin çalışma mesafesi)
Kontak Sayısı	1
Tekrarlama Doğruluğu	<0,1 Sr
Anahtarlama Frekansı	400 Hz
Ters Polarite Koruması	VAR
Kısa Devre Koruması	VAR
Max. Yük Akımı	Çıkış tarama 200mA
Sıcaklık ile Kayma	<0,1 Sr
İlk Açılış Öncesi Gecikme	≤100 ms
Yüksüz Akım	< 15 mA
Sızıntı Akımı	≤0,5mA
Min. Yük Akımı	< 1mA
Gerilim Düşümü	< 2 V
Dalgalanma (Gerilim)	< %10
EMC	61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3

<b>Şartlı Kısa Devre Akımı</b>	100A
<b>Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı</b>	DC13 - 200mA
<b>Algılama Yüzü</b>	PBT
<b>Kablo Sayısı ve Kesit Alanı</b>	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Özellikler</b>	Hızlı anahtarlama kapasitesi
	Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı
	Kablolu ve konnektörlü modeller
	Kısa devre ve aşırı yük koruması
	Ters polarite koruması
  	

