


SKF1E-15ND

| | | |
|---|---|-----------------|
| Ürün | Seviye Kontrol Flatörü | |
| Tip | Elips | |
| Özellik | Diamond Ağırlıklı | |
| Kablo | 15m | |
| Faz Sayısı | 1 Faz | |
| Kontakt Akımı | Ie | 6 A (250V AC) |
| Kullanım Kategorisi | AC15 | |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 30000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 10000 |
| Çalışma Sıklığı | Açma Kapama/Saat | Mek.120 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 660V |
| Darbe Dayanım Gerilimi | Uimp | 2.75 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt) | 2750V AC | |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) | 1890V AC | |
| İzolasyon Direnci | 10 MΩ MİN. (500 V DC) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -15 / + 80 °C | |
| Koruma Sınıfı | IP68 | |
| Kontakt Malzemesi | AgNi | |
| Kablo Bağlantı Kesiti | 3*1 mm Kablo | |
| İmal Tarihi | 1.03.2022 00:00:00 | |
| Seri | SKF1E Serisi | |
| Kablo Tipi | Neopren | |
| Özellikler | Basit montaj ve kullanım kolaylığı | |
| | istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı | |
| | Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş | |
| | Mikro siviçli kontak yapısı | |
| | Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı | |
| Standartlar / Belgeler | TS EN 60730-2-15 | |