


SKF1E-3D
Ürün Seviye Kontrol Flatörü

Tip Elips

Özellik Diamond Ağırlıklı

Kablo 3m

Faz Sayısı 1 Faz

Kontak Akımı **Ie** 6 A (250V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 30000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 10000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek.120 Elk.120

Yalıtım Gerilimi **Ui** 660V

Darbe Dayanım Gerilimi **Uimp** 2.75 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) 2750V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) 1890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ MİN. (500 V DC)

Çalışma Sıcaklığı -15 / + 80 °C

Koruma Sınıfı IP68

Kontak Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 3*1 mm Kablo

İmal Tarihi 1.03.2022 00:00:00

Seri SKF1E Serisi

Kablo Tipi PVC

Özellikler Basit montaj ve kullanım kolaylığı
 istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı
 Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş
 Mikro siviçli kontak yapısı
 Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı

Standartlar / Belgeler TS EN 60730-2-15