


**SKF1ED**
**Ürün** Seviye Kontrol Flatörü

**Tip** Elips

**Özellik** Diamond Ağırlıklı

**Kablo** 1,75m

**Faz Sayısı** 1 Faz

**Kontakt Akımı** **Ie** 6 A (250V AC)

**Kullanım Kategorisi** AC15

**Mekanik Ömür** **Min Adet** 30000

**Elektriksel Ömür** **Min Adet** 10000

**Çalışma Sıklığı** **Açma Kapama/Saat** Mek.120 Elk.120

**Yalıtım Gerilimi** **Ui** 660V

**Darbe Dayanım Gerilimi** **Uimp** 2.75 kV

**Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)** 2750V AC

**Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)** 1890V AC

**İzolasyon Direnci** 10 MΩ MİN. (500 V DC)

**Çalışma Sıcaklığı** -15 / + 80 °C

**Koruma Sınıfı** IP68

**Kontakt Malzemesi** AgNi

**Kablo Bağlantı Kesiti** 3\*1 mm Kablo

**İmal Tarihi** 1.03.2022 00:00:00

**Seri** SKF1E Serisi

**Kablo Tipi** PVC

**Özellikler** Basit montaj ve kullanım kolaylığı  
 istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı  
 Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş  
 Mikro siviçli kontak yapısı  
 Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı

**Standartlar / Belgeler** TS EN 60730-2-15