



SKF2ND

Ürün		Seviye Kontrol Flatörü
Tip		Çift İzalasyon
Özellik		Diamond Ağırlıklı
Kablo		1,75m
Faz Sayısı		1 Faz
Kontak Akımı	Ie	6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	30000
Elektriksel Ömür	Min Adet	10000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui	660V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.75 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2750V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Koruma Sınıfı		IP68
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		3*1 mm Kablo
İmal Tarihi		1.03.2022 00:00:00
Seri		SKF2 Serisi
Kablo Tipi		Neopren
Özellikler		Basit montaj ve kullanım kolaylığı
		istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı
		Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş
		Mikro siviçli kontak yapısı
		Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı
Standartlar / Belgeler		TS EN 60730-2-15