


**SPB30MP6NSX**

|   |  |
|---|--|
| Ürün                                      | Fotoelektrik Buton   |
| Seri                                      | SPB Serisi Fotoelektrik Buton  |
| Gövde Malzemesi                           | Plastik  |
| Tip                                       | Cisimden Yansımali Anlik   |
| Çıkış / Kontak Tipi                       | NPN-NO   |
| Algılama Mesafesi                         | 15 cm Algılama   |
| Bağlantı Tipi                             | M12 Konnektör  |
| Bağlantı /Anma Ölçüsü                     | M30  |
| Çalışma Gerilimi                          | 12-30 VDC  |
| Yalıtım Gerilimi (Ui)                     | 1500 VAC   |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)             | 75 VDC   |
| Çalışma Sıcaklığı                         | -25°C...+55°C  |
| Kirlenme Derecesi                         | 3  |
| Koruma Sınıfı                             | IP67   |
| Kontak Sayısı                             | 1  |
| Ters Polarite Koruması                    | VAR  |
| Kısa Devre Koruması                       | VAR  |
| Max. Yük Akımı                            | Çıkış tarama 200mA   |
| İlk Açılış Öncesi Gecikme                 | ≤300 ms  |
| Min. Yük Akımı                            | < 1mA  |
| Gerilim Düşümü                            | < 2 V  |
| Dalgalanma (Gerilim)                      | < %10  |
| EMC                                       | 61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3  |
| Şartlı Kısa Devre Akımı                   | 100A   |
| Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı | DC13 - 200mA   |
| Algılama Yüzü                             | PC   |
| İmal Tarihi                               | 1.06.2023 00:00:00   |
| Özellikler                                | Hızlı anahtarlama kapasitesi<br>Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı |

Kısa devre ve aşırı yük koruması

Ters polarite koruması

