

**SPM18DP4EC2**

Algılama Mesafesi		400mm
Algılama Yüzü		PC
Anahtarlama Frekansı		2 ms (Tepki Süresi)
Bağlantı Tipi		2m Kablolu
Çalışma Gerilimi		10-30V DC
Ürün		Fotoelektrik Sensör
Tip		Cisimden Yansımali
Özellik		LED'li
Çap		M18
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	1500 VAC
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	75V DC
Çalışma Sıcaklığı		-5°C...+55°C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Histerisis		<%15 Sr (etkin çalışma mesafesi)
Kontak Sayısı		1
Tekrarlama Doğruluğu		<0,1 Sr
Çıkış / Kontak Tipi		NPN-NO/NC
Ters Polarite Koruması		VAR
Kısa Devre Koruması		VAR
Max. Yük Akımı		Çıkış tarama 200mA
Sıcaklık ile Kayma		<0,1 Sr
İlk Açılış Öncesi Gecikme		≤100 ms
Yüksüz Akım		< 15 mA
Sızıntı Akımı		≤0,5mA
Min. Yük Akımı		< 1mA
Gerilim Düşümü		< 2 V
Dalgalanma (Gerilim)		< %10
EMC		61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3
Şartlı Kısa Devre Akımı		100A

<b>Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı</b>	DC13 - 200mA
<b>Gövde Malzemesi</b>	Plastik
<b>Kablo Sayısı ve Kesit Alanı</b>	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Seri</b>	SPM Serisi
<b>Özellikler</b>	Hızlı anahtarlama kapasitesi
	Fiziksel temas gerektirmez, Hareketli parçalar olmadığından sürtünmeye ve yıpranmaya dayanıklı
	Kolay montaj
	Çıkışlarında mekanik kontak olmadığından sınırsız anahtarlama kapasitesi
	Ağır endüstriyel şartlarda çalışabilme
	Kısa devre ve aşırı yük koruması
	Ters polarite koruması
	Geniş giriş gerilim aralığı
	Düşük tepki süresi
	Led gösterge
  	