



**SSRR1EB012**

|  |  |
|--|--|
| Bağlantı Tipi  | Klemensli  |
| Çalışma Gerilimi                                     | 50-480V  |
| Ürün   | Solid State Röle                                   |
| Montaj Şekli   | Ray Montaj   |
| Kontak Akımı   | <b>I<sub>e</sub></b> 12A                           |
| Çalışma Sıcaklığı                                    | -25 / +70 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)       |
| Saklama Sıcaklığı                                    | -30 / +100 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)      |
| Koruma Sınıfı  | IP20   |
| Sıkma Kuvveti  | Kontrol hattı için; 1,2Nm    Yük hattı için; 2,2Nm |
| Kontrol Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti             | 1,5mm <sup>2</sup>                                 |
| Yük Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti                 | 4mm <sup>2</sup>                                   |
| Durum Göstergesi                                     | LED  |
| Min. Yük Akımı                                       | 100mA  |
| Kontrol Gerilimi                                     | 8-30V AC/DC  |
| Min. Açma Gerilimi                                   | 8V AC/DC   |
| İzolasyon Gerilimi (Giriş-Çıkış arasında)            | 2500V <sub>rms</sub>                               |
| Min. Giriş Akımı                                     | 5mA  |
| Max. Giriş Akımı                                     | 15mA   |
| Max. Yük Akımı (RMS) (AC51)                          | 12A  |
| Yük Gerilimi (RMS)                                   | 50-480V AC   |
| Yük Frekansı   | 50-60Hz  |
| İletimdeki Tekrarlanmayan Tepe Akımı F=50Hz, t=10ms, | 120A   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| İletimdeki Max. Voltaj<br>Düşümü  | 1,55V                 |
| Sigorta için I <sup>2</sup> t (Max. 0,5<br>periyot için, T <sub>j</sub> =25 °C)   | 78 A <sup>2</sup> sec |
| Seri  | SSR Serisi            |
|   |                       |

