

**SSY13**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ürün | Silindirik Sigorta Yuvası 3P |
| Seri | SSY Serisi |
| Özellik | 10*38 mm |
| Çalışma Frekansı | 50-60 Hz |
| Kontak Akımı (Ie) | 32A (690 V) |
| Kullanım Kategorisi | AC21B |
| Mekanik Ömür (Min Adet) | 1700 |
| Elektriksel Ömür (Min Adet) | 300 |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 690V AC |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 6 kV |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1890V |
| İzolasyon Direnci | 10 MΩ MİN. (500 V DC) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / +70 °C |
| Kirlenme Derecesi | 3 |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | 0,75-16 mm ² |
| Sıkma Kuvveti | 2,5 Nm |
| Kısa devre kesme kapasitesi (Ics) | 100 kA |
| İmal Tarihi | 1.03.2021 00:00:00 |
| Özellikler | V0 PA 6.6 malzeme Kod yazımı için özel etiketleme alanı DIN 35 mm'lik montaj rayına takılabilir |
| Standartlar / Belgeler | TS EN 60269-1/2 |