

**Z73**

Ürün		Asansör Kapı Sivici
Renk		Siyah
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	2A (230V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	5000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	1000000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	500 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		0,8Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1kA
Seri		Z Serisi
İçerik		Fiş
Standartlar / Belgeler		TS EN 60947-5-1 TS EN 81-20



